

ANDAMIO FIBRA

El andamio fibra TEMPO ADVANCE es un andamio fabricado en tubo de fibra de vidrio de 50 mm de diámetro con peldaños estriados antideslizantes, aislante y muy resistente, ideal para trabajos en tensión, con productos químicos y mantenimiento.

Se fabrica en un largo de 2,50 m y en dos medidas de ancho de 0,85 y 1,45 m. Al ser una torre móvil lleva de serie 4 ruedas con freno de 200 mm de diámetro y huesillos niveladores. Se fabrica En tres tamaños de marcos laterales de 2,00, 1,50 y 1,00 m. La fibra es un material pesado y en estos tamaños es mucho más manejable.

Las plataformas de trabajo llevan trampilla para acceso interior. Por el lateral lleva peldaños de 30 cm. La escalera lateral vertical está incorporada al andamio en los marcos de un lateral.

El andamio de fibra de vidrio está testado a 1.000 voltios.

El andamio fibra TEMPO ADVANCE esta formado por pocos componentes que facilitan el transporte y montaje (no necesarias herramientas). Pueden ser utilizados en configuraciones estándar o estructuras especiales a medida. El acceso a las plataformas debe ser efectuado por el interior del andamio aprovechando una escalera lateral interior según lo indica la norma europea **EN1004**.

Todos los componentes están marcados con año de fabricación.
Fabricado en tubo de fibra de vidrio 50 mm ø con peldaños estriados antideslizantes.
Anticorrosivo.

Características técnicas y equipación estándar del ANDAMIO FIBRA TEMPO ADVANCE:

- El andamio fibra Tempo Advance tiene dos anchos disponibles de 0,85 m y 1,45 m.
- El largos disponibles es de 2,50 m.
- Diámetro del tubo de fibra de vidrio 50 mm.
- Capacidad de carga es de 200 Kg/mq (incluidas 2 personas).
- 4 ruedas de nylon con freno de 200 mm de diámetro, husillos reguladores para salvar desniveles y obstáculos 400 mm.
- Marcos de alturas 1,00 / 1,50 / 2,00 m.
- Plataforma con estructura de fibra de vidrio y tablero finlandés antideslizante con rodapiés, trampilla y gancho antiviento.
- Manual de uso y mantenimiento y certificado de conformidad con la norma **EN1004**.
- Etiquetas de identificación del andamio de fibra TEMPO ADVANCE.

Altura Plataform (m)	Altura total (m)	Altura trabajo (m)	Plataformas
1,20	2,20	3,50	1
1,70	2,70	3,70	1
2,20	3,20	4,20	1
2,70	3,70	4,70	1
3,20	4,20	5,20	1

Andamio de fibra aislante



Altura plataforma (m)	Altura total (m)	Altura trabajo (m)	Plataforma
1,20	2,20	3,20	1
1,70	2,70	3,70	1
2,20	3,20	4,20	1
2,70	3,70	4,70	1
3,20	4,20	4,20	1
3,70	4,70	5,70	2
4,20	5,20	6,20	2
4,70	5,70	6,70	2
5,20	6,20	7,20	2
6,20	7,20	8,20	2
6,70	7,70	8,70	2
7,20	8,20	9,20	2
7,70	8,70	9,70	2
8,20	9,20	10,20	3
8,70	9,70	10,70	3

ANDAMIO DE FIBRA DE VIDRIO AISLANTE

Andamio de fibra de vidrio aislante profesional. Pensado para trabajos con electricidad o cerca de líneas de tensión. Aisla a los operarios de los riesgos eléctricos proporcionándoles un entorno de trabajo seguro.

Fabricado en tubo de fibra de vidrio de Ø50,8 mm Equipado con 4 ruedas de serie que le permiten desplazarse de manera fácil, equipadas con frenos y husillos niveladores que le proveen de una estabilidad adicional en superficies irregulares.

Plataformas de trabajo equipada con trampilla para poder acceder a ella desde el interior del andamio, desde los marcos laterales equipados con peldaños cada 30 cm.

Largos disponibles: 2,00 m y 2,50 m
Anchos disponibles 0,85 m y 1,45 m

Tempo Advance es un andamio para el uso profesional y homologado conforme a la normativa europea **EN1004**

